PROGRESSA

FT004

FICHE TECHNIQUE

OBTURATEUR MÉCANIQUE MONODIAMETRE 0,5 - 2 BAR

JUIN 2026

TÉLÉCHARGER LA FICHE





CONTRE PRESSION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NR-SBR

MATÉRIAUX (CAOUTCHOUC)
NR-SBR
Chloroprène · Nitrile · EPDM

PLAGE DE DIAMÈTRES
6 - 300 mm
16 modèles · 1/4" - 12"

COMPOSANTS
Acier galvanisé

CONTRE PRESSION
0,5 - 2 bar
7,3 - 29 psi

TEMPÉRATURE
130 °C

TESTÉ ET APPROUVÉ
Facteur de sécurité de 3

CONFORMITÉ

EN 1610 2015 · EN 805 2000 · EN ISO 12100 2010 · ISO 9001 2015 · ISO 45001 2018 · ISO 14001 2015 · CE 2006/42 Machines

DÉTAILS TECHNIQUES PAR DIAMÈTRE

Référence	Dimension nominale (mm)	Ø tuyau mini (mm)	Ø tuyau maxi (mm)	Ø produit (mm)	Contre-pression (bar)	Couple de serrage (N.m)	Longueur produit (mm)	Poids (kg)
1-6-M1G-R	6	6	6,5	5,5	2	H.T	54	0,1
1-9-M1G-R	9	9	10	8,5	2	H.T	54	0,1
1-12-M1G-R	12	12	13	11	2	H.T	54	0,1
1-15-M1G-R	15	15	15	14	2	H.T	64	0,1
1-20-M1G-R	20	20	20	19	2	H.T	64	0,1
1-30-M1G-R	30	29	32	25	2	40	73	0,2
1-38-M1G-R	38	38	40	32	2	40	75	0,3
1-50-M1G-R	50	49	51	45	2	50	88	0,5
1-60-M1G-R	60	58	61	55	2	70	98	0,7
1-75-M1G-R	75	72	77	70	2	85	103	0,8
1-100-M1G-R	100	98	102	95	1	105	103	1,2
1-125-M1G-R	125	122	127	120	1	120	103	2
1-150-M1G-R	150	147	153	146	1	140	106	1,6
1-200-M1G-R	200	197	202	194	0,5	145	106	2
1-250-M1G-R	250	248	252	245	0,5	150	109	3,4
1-300-M1G-R	300	298	302	295	0,5	160	109	4,6