PROGRESSA

# FT005

FICHE TECHNIQUE

## PACKER GONFLABLE LATÉRAL MULTIDIAMETRE 1 - 3 BAR

JUIN 2026

TÉLÉCHARGER LA FICHE







**1-3 bar**

14,5 - 43,5 psi

PRESSION DE GONFLAGE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**PLAGE DE DIAMÈTRES**
25 - 1000 mm
14 modèles · 1" - 40"

**PRESSION DE GONFLAGE**
1 - 3 bar
selon le diamètre

**COMPOSANTS**
Aluminium

**LONGUEUR**
Sur mesure (R)
corps R + 160 à R + 850

**TEMPÉRATURE**
80 °C

**TESTÉ ET APPROUVÉ**
Facteur de sécurité de 3

### CONFORMITÉ

EN 1610 2015 · EN 805 2000 · EN ISO 12100 2010 · ISO 9001 2015 · ISO 45001 2018 · ISO 14001 2015 · CE 2006/42 Machines

### DÉTAILS TECHNIQUES PAR DIAMÈTRE

| Référence | Dimension nominale (mm) | Ø produit (mm) | Pression de gonflage (bar) | Longueur corps caoutchouc (mm) | Longueur totale produit (mm) | Longueur de réparation Ø mini (mm) | Longueur de réparation Ø maxi (mm) | Poids (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0.250.35-PLT-30-R | 25-35 | 21 | 3 | R + 160 | R + 250 | R + 80 | R | 0,4 |
| 1-0.350.5-PLT-30-R | 35-50 | 25 | 3 | R + 160 | R + 250 | R + 80 | R | 0,5 |
| 1-0.50.7-PLT-30-R | 50-70 | 33 | 3 | R + 250 | R + 300 | R + 125 | R | 0,6 |
| 1-0.71-PLT-30-R | 70-100 | 51 | 3 | R + 250 | R + 300 | R + 125 | R | 0,7 |
| 1-0.81.25-PLT-30-R | 80-125 | 51 | 3 | R + 250 | R + 320 | R + 125 | R | 0,7 |
| 1-11.5-PLT-30-R | 100-150 | 60 | 3 | R + 250 | R + 300 | R + 125 | R | 1,5 |
| 1-1.52-PLT-25-R | 150-200 | 80 | 2,5 | R + 300 | R + 350 | R + 150 | R | 1,7 |
| 1-1.52.5-PLT-20-R | 150-250 | 116 | 2 | R + 250 | R + 350 | R + 125 | R | 1,7 |
| 1-23-PLT-20-R | 200-300 | 149 | 2 | R + 350 | R + 450 | R + 175 | R | 2,3 |
| 1-34-PLT-15-R | 300-400 | 226 | 1,5 | R + 350 | R + 450 | R + 175 | R | 4,2 |
| 1-45-PLT-10-R | 400-500 | 367 | 1 | R + 400 | R + 550 | R + 200 | R | 5,2 |
| 1-4.56-PLT-10-R | 450-600 | 367 | 1 | R + 550 | R + 700 | R + 275 | R | 6,8 |
| 1-68-PLT-10-R | 600-800 | 455 | 1 | R + 650 | R + 850 | R + 325 | R | 8,5 |
| 1-810-PLT-10-R | 800-1000 | 555 | 1 | R + 850 | R + 950 | R + 425 | R | 9,2 |